


固定半宽OTN CPE: OptiXstar C810

OptiXstar C810 (2.5G CPE)



单业务接入企业分支 OTN CPE: 2.5G, 小体积高品质

1

小体积
高品质、高可靠

2

即插即用
30分钟内上线

3

丰富接口
全面接替SDH

产品亮点

- 体积小功耗低, 方便安装, 支持桌面、挂墙等多种安装方式;
- 方便客户侧GE/FE/E1等业务的接入和传送;
- 免调测, 即插即用, 上电即通;
- NCE管控, 实现专线业务端到端管理。

| 功能与特性 | OptiXstar C810 |
|-----------|--------------------------------------|
| 端口数 | 4 |
| 外形尺寸 (mm) | 43.6(H) × 250(W) × 180(D) |
| 客户侧能力 | 4*E1+2*GE/FE(o)+2*GE/FE(e) |
| 线路侧能力 | 2*OTU1/STM-16/STM-4/STM-1 |
| 保护类型 | 1+1保护 |
| 供电 | DC供电: -48V/-60V AC供电: 100 V~240 V |
| 典型功耗 | 30W |
| 重量 | 1.6kg |
| 安装方式 | 桌面, 挂墙 |
| 物理层时钟 | 支持 |
| 以太OAM | 支持 |
| 客户侧端口限速 | 支持 |
| 时延测量 | 支持 |