



F01D2000 机柜

>> 安装场景

水泥地基

>> 关键特色

容量大

支持2框MA5600T超大容量，最大2048线容量。

高可靠性

散热单元双风扇，运行更加安全可靠；机柜IP55密闭设计，有效隔离外部有害灰尘和气体腐蚀；最大60KA防雷，户外应用更加安全。

绿色节能

热交换器风扇自动调速，常温下低速转动，低噪声，低功耗，满足居民区安装要求。

高安全性

机柜内置柜门铰链和机柜安装孔，防盗性好；MDF和设备分舱维护。机柜可支持电子门锁、声光告警、蓄电池加强防护栏等增强型防盗措施，站点更加安全。

一站式交付

机柜集成主设备、电源、MDF/ODF、监控系统等部件一站式发货，现场无需二次集成，快速安装。

>> 产品参数

机柜尺寸	1750mm x 800mm x 1850mm (宽x深x高)
蓄电池容量	2组 150Ah蓄电池
机柜最大重量 (不带蓄电池)	550kg
机柜最大重量 (带蓄电池)	950kg
运行环境	-45°C ~ +45°C
噪音标准	ETS300753 CLASS 4.1E 城市级
散热形式	热交换器
机柜最大散热能力	3000W

>> 业务配置

配置	2 DC MA5600T	2 DC HABDs +1 DC HABF
用户数	1536 (POTS + ADSL2+) 1024 (POTS + VDSL2/ADSL2+) 1792 VDSL2/ADSL2+ 2048 POTS	1312 (POTS + ADSL2+) 1856 POTS + 384 ADSL2+ 2688 POTS