

F01S200 机柜



>> 安装场景

挂墙、抱杆，水泥地基，高架平台

>> 关键特色

超静音设计 白天噪声低于45dBA，夜晚噪声低于35dBA。

密封设计 满足IP55，有效隔离灰尘和腐蚀性气体，设备稳定运行可延长至少24个月以上。

免维护 无防尘网，无需经常维护，可节省80%以上维护人力。

支持未来演进 支持未来演进的5608T OLT光配置。

布放灵活 体积小密度高，安装方便。

>> 产品参数

机柜尺寸不带电池舱	750mm x 350mm x850mm (宽x深x高)
机柜尺寸带电池舱	750mm x 350mm x1120mm (宽x深x高)
机柜尺寸带电池舱和强制散热模块	750mm x 350mm x1200mm (宽x深x高)
蓄电池容量	1组 26Ah或40Ah蓄电池
机柜最大重量	72kg (不带蓄电池舱和强制散热模块) 147kg (带蓄电池和强制散热模块, 40AH蓄电池) 其中, 蓄电池舱重量为13kg, 强制散热模块为4kg
运行环境	-33°C ~ +40°C(1120W/m ² 太阳辐射)
噪音标准	ETS300753 CLASS 4.1E 保护区级
散热形式	密闭自散热
机柜最大散热能力	自散热: 45°C/380W; 或50°C/300W 强制散热:55°C/420W; 或50°C/550W

>> 业务配置

配置	用户数/端口数
1 DC MA5616	192 VDSL2 128 (POTS + VDSL2/ADSL2+) 256 ADSL2+
1 DC MA5608T	16 EPON 32 GPON